



ПТК "ИВС" | Г. ОБНИНСК

Кронштейн универсальный КрУ-75
Этикетка

1. Кронштейн предназначен для крепления извещателей серий 52С, 75, С300ИПДЛ, С6500 и отражателей размерами 100×100 мм на стены зданий и сооружений.

2. Кронштейн крепится с помощью четырёх винтов-саморезов к стене или перекрытию. На кронштейне крепится блок извещателя или отражатель с помощью четырёх винтов с гайками и шайбами.

Для фиксации положения блока извещателя или отражателя в горизонтальной и вертикальной плоскости затянуть регулировочные винты кронштейна.

Грубая регулировка положения блока извещателя производится поворотом кронштейна. Юстировка блока извещателя производится с помощью его юстировочных винтов.

- Габаритные размеры кронштейна универсального 202×130×102 мм.
- Масса 0,56кг.

3. Комплект поставки.

- кронштейн - 1 шт.;
- комплект крепления кронштейна - 1 шт.;
- шуруп 4×30 - 4 шт.;
- дюбель 6×30 - 4 шт.;
- комплект крепления извещателя к кронштейну - 1 шт.;
- винт М3×14.016 - 4 шт.;
- гайка М3×5.016 - 4 шт.;
- шайба 3.65Г.016 - 4 шт.;
- шайба 3.016 - 4 шт.;
- комплект крепления отражателя к кронштейну - 1 шт.;
- винт М4×14.016 - 4 шт.;
- гайка М4×5.016 - 4 шт.;
- шайба 4.65Г.016 - 4 шт.;
- шайба 4.016 - 4 шт.;
- этикетка - 1 шт.

4. Кронштейн с датой выпуска

изготовлен в соответствии с конструкторской документацией, принят и признан годным к эксплуатации.

Упаковщик

(личное клеймо)